

MASCHINENTYP: PEWO-pack 450 SN - HS

K-Typ:

Folie: PE, 0,050 mm, ca. 70 mm breit
Lackierung: RAL 7042
Leistung: 30 Takte/Min.

Genehmigter AP: 451-11-312 a,
Konstruktionsmuster: vorhanden
Einfahrmuster: angefordert
Einfahrfoolie: angefordert

Auslaufhöhe der vorgeschalteten Maschine: 854 mm
Verstellbarkeit der vorgeschalteten Maschine: ~~Garvens Kontrollwaage: nicht verstellbar~~
beidseitig verstellbar ~~unser Laufband: rechts starr, links~~
Anordnung der Produktzuführung: geradlinig rechts ~~verstell~~
Anordnung der Bedienungselemente: rechts
Stromversorgung: normal
Steuerung: Fabr. Eberle

Beschriftung der Maschine: deutsch

Schalt- und Pneumatikpläne 3fach:
1 Bedienungsanleitung komplett vor
an den Kunden schicken zur Info!!
2 x mit der Maschine

ZUBEHÖR:

1. Geradliniges Laufband, 1 m lang mit angetriebenem Wendestern sowie Abtransport mittels Vertikalband, **Wendestern in den Maschinentisch vorne eingelassen**
2. Querabschub in ziehender Arbeitsweise
3. hochfahrbarer Niederhalter
4. zusätzl. Formatteil für den Querabschub
5. Folienbegrenzungsscheiben für schmale Folienrollen
6. Stauschalter am Bandeinlauf mit potentialfreiem Kontakt für vorgeschaltete Maschine
7. Ausblasvorrichtung am Bandeinlauf
8. Luft- und Stromzufuhr von unten, möglichst an einer Stelle
9. Türen im Ein- und Auslaufbereich in Laufrichtung gesehen links zum Abnehmen (wegen der Zugänglichkeit), mit Sicherheitsschalter
10. Schlüsselschalter zum Einrichten der Maschine (für Überbrückung der Sicherheitsschalter Verkleidungstüren)
11. Ventile isoliert bzw. speziell schallgedämpft
12. Abmessungen:

1. Benuron 10 Tabl. N1, einzeln: 90 x 64 x 15 mm, 1 x 10, EB 90 mm EL 150 mm H 64
2. Benuron 20 Tabl. N2, einzeln: 90 x 64 x 19 mm, 1 x 10, EB 90 mm EL 190 mm H 64

Faltschachteln jeweils hochkant stehend auf der Schmalseite als Stange

27.11.91 Kh/el

ÄNDERUNG / NACHTRAG

- 09.12.91 el - Auslaufhöhe: 854 mm
- Verstellbarkeit: ~~Garvens Kontrollwaage nicht verstellbar~~
~~unser Laufband rechts starr, links verstellbar~~
(lt. TB)
- 12.12.91 Kh/el - Gemäß Kundenwunsch soll unser Laufband beidseitig verstellbar ausgeführt werden!!!
- 08.01.92 Kh/el - Wendestern in den Maschinentisch vorne eingelassen